

Folyamatos fejlesztéseink egyik legújabb vívmánya egy REI30 / 45 / 60 / 90 / 120* tűzvédelmi kategóriát teljesítő, tűzgátló, teherbíró üvegezett földém.

Már nem jelent akadályt egy betonföldém kiváltása egy járható üvegföldémmel eltérő tűzszakaszhoz tartozó emeletek között, biztosítva a különleges, modern megjelenést, biztosítva a fényáteresztést.

A földém rendszer minden esetben egyedi tervezés eredménye, ahol együtt gondolkodunk a tervezőkkel, mérnökökkel. Ez egy bonyolultabb team munka, ahol az építész megálmodja elképzelését és a statikus mérnök, az üvegszerkezet szakértő, üvegszerkezet gyártó megvalósítja azt.

Üvegezés / betétszerkezet:

- Víziszta, biztonsági, nagy hangcsillapítású üvegszerkezet, kívánt tűzgátlási határértékkel
- Lehet teljesen átlátszó, színezett, az elképzelés szerint.
- A felülete lehet sima, csúszásmentesített.



Alkalmazható középületekben, kórházakban, bevásárló központokban, irodaházakban, lakóházakban, gyártó csarnokokban, ahol a tűzvédelmi biztonság mellett fontos az egyedi megjelenés, a természetes fény növelése.

Megnevezés	Tűzállóság	Maximum üvegtábla méret (mm)	Vastagság (mm)	Teherbírás (N/m ²)	kg/m ²
F30	REI30 / A1	2200 × 1650	46-62	5	96-135
F45	REI45 / A1	2200 × 1650	46-62	5	96-135
F60	REI60 / A1	1900 × 1650	46-62	5	96-135
F90	REI90 / A1	2200 × 1650	96	5	188
F120	REI120 / A1	2200 × 1650	96	5	188



Minősítéseink:

Egyedi engedély

Az EI90 és EI120 tűzgátló járható üvegföldém fejlesztés alatt áll, várhatóan 2019 harmadik negyedévéig teljes körű teszteléseink befejeződnek.

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve kollégáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).