



Tűzgátló ablakok kültéri alkalmazásra.

A beltéri szerkezeteinkkel megegyezően a Coolfire-Sapa 74 és 92 rendszerek a homlokzaton is biztosítják a piaci igényeket, versenyképes áron.

Alkalmazható középületekben, bevásárló központokban, ipari létesítményekben, kórházakban, irodaházakban, lakóházakban, ahol megkövetelt az EI30, EI45, EI60, EI90, EI120 vagy EW60, EW90 tűzgátlási határérték. Mechanikai ellenállósága 4. osztályba sorolt, nagymértékben ellenálló, nagymértékben tartós, nagymértékben ütésálló (az üvegezés kivételével).

Profilrendszer:

- EI30, EI45, EI60, EI90 illetve EW60, EW90 esetben Coolfire-Sapa 74 típus. 74 mm mélységű esztétikus alumínium tokprofil szerkezet, gumiprofillal.
- EI120 esetben Coolfire-Sapa 92 típus, 92 mm mélységű masszív alumínium tokprofil szerkezet.
- RAL porszórt kivitel, fa mintázatú vagy egyéb egyedi porszórás

Üvegezés:

Víziszta, biztonsági, nagy hangcsillapítású üvegszerkezet, kívánt tűzgátlási határértékkel (30, 45, 60, 90, 120).

Fogadó szerkezet:

- Beépíthető közvetlenül különböző falszerkezetekbe (Tégla/Beton/Gázbeton), valamint sorolható a függönyfal és üvegfal rendszereihez is.
- Szendvicspanel homlokzatba is beépíthető nyílást határoló acél megerősítés alkalmazásával.

Megnevezés	Tűzgátlás	Üvegtábla maximum méret (mm)
Coolfire-Sapa 74 fix EI ablak	EI30, EI60, EI90	1500 × 3000
Coolfire-Sapa 92 fix ablak	EI90, EI120	1550 × 2600
Coolfire-Sapa 74 fix EW ablak	EW60, EW90	1250 × 2700

Megjegyzés: A szerkezetek sorolhatók, így a szélességük igény szerint növelhető

*Tűzvédelmi szabályozás szerint alkalmazható:

Az épületek eltérő tűzszakaszához tartozó, negatív sarkokban alkalmazott homlokzati ablakok esetén az OTSZ szabályzása szerint megengedhető az EW jelű szerkezetek alkalmazása. Egymáshoz közel elhelyezkedő épületek nyílászárói is tűzgátlók kell legyenek.

Minősítéseink:

Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ): A-139/2018, A-138/2018, A-11/2018

Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány (TÁT): 20-CPR-255-C-75

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve kollégáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).