



A rendszer kétszárnyú kialakítása alkalmas nagy mennyiségű meleg levegő illetve füst kiszellőztetésére rövid időn belül. A szerkezet szárnyai alumíniumból készülnek tartós porfestéssel, melyek ellenállnak a korróziós hatásnak.

Felhasználási területe:

Raktárépületek, logisztikai központok, gyártó csarnokok, ahol nagy légtömegek kiáramoltatása a cél, illetve a természetes fény bejuttatása miatt minél nagyobb bevilágító felület szükséges.

Telepíthető közvetlenül a tetőszerkezetbe.

Nyílászárók:

- Az ablakszerkezet alumíniumból készül, méretre gyártott.
- A keret EPDM – gumírozású, mely hosszú élettartamot képvisel.

Mozgatás:

- Pneumatikus (füstelvezetés és napi szellőztetéshez)
- Elektromos nyitószervezettel (szellőztetéshez)

Érzékelők, kapcsolók, kiegészítők:

Igény szerint, egyeztetendők!

Üvegezés, betétszerkezet:

- 16 mm polikarbonát
- Hőszigetelt alumínium panel
- Hőszigetelt szendvics panel

Standard méretek

Typus	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)
1010	1000	1000
1015		1500
1020		2000
1025		2500
1030		3000
1035		3500
1510	1500	1000
1515		1500
1520		2000
1525		2500
1530		3000
1535		3500
2010	2000	1000
2015		1500
2020		2000
2025		2500
2030		3000
2035		3500
2510	2500	1000
2515		1500
2520		2000
2525		2500
2530		3000
2535		3500



Minősítéseink:

Az EN 12101 termékszabványnak megfelel, CE.

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve kollégáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).